

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/naglosnienie-zestaw-przenosny-sh222u-2-mikrofony-bezprz-p-459.html>



Nagłośnienie zestaw przenośny SH222U 2 mikrofony bezprz.

Cena brutto	499,00 zł
Cena netto	405,69 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	MIK0132
Kod EAN	5901436798897
Producent	Azusa

Opis produktu

PRZENOŚNE NAGŁOŚNIENIE SH222U

zestaw bezprzewodowy z dwoma mikrofonami bezprz.

przebieg

Wysokiej jakości przenośny zestaw nagłośnieniowy przeznaczony jest do wzmocnienia głosu. Przydatny podczas wykładów, prezentacji, procesji, zawodów itp.

Zestaw może być używany w plenerze ponieważ ma możliwość alternatywnego zasilania z wbudowanego akumulatora 12V

Właściwości:

- System zabezpieczenia przed zakłóceniami
- Możliwość zasilania urządzenia z wbudowanego akumulatora DC 12V, z gniazda zasilania AC 230V lub gniazda zapalniczki samochodowej DC 12V(opcja)
- Urządzenie do transmisji wykorzystuje pasmo VHF w zakresie częstotliwości od 174 MHz do 216 MHz (98 kanałów).
 - Niski pobór mocy w długotrwałej pracy urządzenia
 - Technologia SMT, SMD.
 - 3 rodzaje mikrofonów w zestawie: podręczny, nagłowny, na klips
 - Kontrola tonów
 - Możliwość użycia mikrofonów bezprzewodowego / przewodowy
 - Cyfrowa kontrola echa
 - Wejście AUX
 - Wyjście AUX.

- Wyjście głośnikowe 8 ohms.
- Odtwarzanie plików MP3 z kart SD i pamięci USB
 - Radio FM.
 - Wyświetlacz LED
- Zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora
- Urządzenie posiada wbudowany zasilacz do ładowania baterii mikrofonowych 9V (21)

przebiegiem

w komplecie:

Jednostka główna
Mikrofon ręczny
Mikrofon na klips
Mikrofon nagłówny
Torba
Zasilacz samochodowy
Instrukcja obsługi

Całość zapakowana w firmowy karton:

Zasilanie	220V na DC 12V
Moc wyjściowa maksymalna	10W
Moc wyjściowa	głośnik, bas, tryb rep.
Zakres częstotliwości	100 Hz - 20000 Hz
Głośnik	20cm x 10cm
Wejście AUX + FM	Jack 3,5mm
Wyjście	Jack 3,5mm
Zasilak mikrofonu bezprzewodowego	25 m
Wymiary	180 x 200 x 110 mm
Waga netto	1 kg
Kod produktu	PM00112

Kliknij po szczegóły instrukcję obsługi