Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 00:59

Link do produktu: https://elektromarket.com.pl/2-mikrofony-do-reki-i-na-klips-js-268v-p-158.html



2 mikrofony: do ręki i na klips JS-268V

Cena brutto	**175,00 zł**
Cena netto	**142,28 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**MIK0128**
Kod EAN	**5901436784005**
Producent	**Azusa**

Opis produktu

Profesjonalny zestaw dwóch mikrofonów w przystępnej cenie, oparty na technologii bezprzewodowej
Podstawą tego zestawu jest wysokiej jakości szeroko pasmowy odbiornik, zapewniający wysoką jakość dźwięku i wolną od zakłóceń transmisję. Mikrofon ręczny to idealne narzędzie do publicznych prezentacji , przemówień, dla nauczycieli, do Karaoke, dla DJ-ów.

Mikrofon na klips poza przemówieniami i prezentacjami doskonale sprawdza się w zastosowaniu z instrumentami takimi, jak gitara, skrzypce, saxsofon itd.

Odbiornik bezprzewodowy można podłączyć do dowolnej wieży, wzmacniacza lub radiomagnetofonu posiadającego wejście mic lub aux in

Podstawowe cechy zestawu:

- Szeroki zakres przenoszonych częstotliwości;
- Wysoka stabilność częstotliwości nośnej uzyskana dzięki zastosowaniu kwarcu;
- Duża skuteczność zastosowanej blokady szumów;
- Funkcja wyciszania szumów o małych zniekształceniach nieliniowych;
- Bezstukowe załączanie mikrofonów przedłużające żywotność głośników;
- Pełna informacja o poziomie sygnału i zasilaniu systemu

W komplecie:

Mikrofon z klipsem + mikrofon do ręki
Nadajnik + bateria 9V
Stacja odbiorcza z anteną
Zasilacz 12V do stacji odbiorczej
Przewód audio jack-jack 6,3mm -łączy stację odbiorczą ze wzmacniaczem

System
Zakres częstotliwości: 174-216MHz, VHF
Stabilność częstotliwości: ± 0.005%
Modulacja: FM
Max. zakres odchylenia: ± 15KHz
Pasmo przenoszenia: 50Hz - 15KHz
Stosunek S/N: > 100dB
Zakres dynamiczny (audio): > 100dB
T.H.D Zasieg: 30m
Temperatura pracy: 0 - 40C

Odbiornik
Czułość odbioru: 60dB S/N (12dBU)
Stosunek S/N: > 100 dB
Poziom wyjściowy audio: Unbalanced CHA + B: 0~0.5V/5K
Unbalanced CHA & CHB: 0~0.5V/50K
Zasilanie: DC 12-15V 150mA

Mikrofony
Moc wyjściowa RF: 9mW (max)
Poziom zakłóceń: Ponad 45dB fali nośnej
Antena: Wbudowana
Mikrofon dynamiczny
Pobór prądu: Około 25mA
Czas pracy na baterii: Około 8 godzin ciągłej pracy (w zależności od zainstalowanych baterii)