Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 07:57

Link do produktu: https://elektromarket.com.pl/akumulator-zelowy-12v-100ah-bluetec-p-774.html



Akumulator żelowy 12V 100Ah BLUETEC

Cena brutto	**415,00 zł**
Cena netto	**337,40 zł**
Numer katalogowy	**82-405#**
Kod EAN	**5900804127536**
Producent	**BLOW**

Opis produktu

Akumulator żelowy 12V 100 Ah BLUETEC

BEZOBSŁUGOWY:
nie wymaga uzupełniania wody ani pomiarów gęstości elektrolitu
SZCZELNY: może pracować w dowolnej pozycji jak też nie wydziela gazów,
WYDAJNY: w porównaniu z klasycznymi akumulatorami ma niższą oporność wewnętrzną i jest średnio o 70% mniejszy i o 50% lżejszy.

Akumulatory żelowe BLUETEC są dedykowane do zastosowań w **pracy cyklicznej** np. do konwerterów awaryjnego zasilania (w naszej ofercie), elektrycznych wózków widłowych, golfowych, inwalidzkich, do łodzi, paneli fotowoltaicznych, przyczep kempingowych itp.

Jak również do pracy buforowej - akumulator najczęściej stosowany jest w zasilaczach UPS, awaryjnym zasilaniu instalacji CO, awaryjnym oświetleniu oraz innych urządzeniach i systemach zasilających.



Akumulatory te znajdują swoje zastosowanie w pojazdach stosowanych np. tylko sezonowo.
Akumulatory żelowe należy ładować w temperaturze od 0°C do +40°C rozładowywać w temperaturze od -15°C do +50°C, przechowywać w temperaturze od -15°C do +40°C.

Wpływ temperatury na pojemność
40°C: 102%
25°C: 100%
0°C: 83%
-15°C: 65%

Jedną z największych zalet akumulatorów żelowych jest ich żywotność czyli odporność na ubytek elektrolitu podczas pracy elektrycznej oraz małe samorozładowanie (akumulatory żelowe wykazują b. mały ubytkek ładunku w wyniku samorozładowania w dłuszszym okresie czasu.

Napięcie znamionowe	12V
Pojemność	100 Ah
Maksymalny prąd inicjacji	
Żywotność	~ 5 lat
Praca cykliczna (25°C)	14,5 - 14,9 V
Rezystancja wewn. (25°C)	7 mOhm
Rozmiary długość x szer. x wys.	370x171 x215 mm
Wysokość z terminalami	214 mm
Waga wysyłkowa	27 kg

Gwarancja na akumulatory wynosi 12 miesięcy.

wysyłka gratis

