

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 21:22

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/akumulator-zelowy-12v-100ah-bluetec-p-774.html>



Akumulator żelowy 12V 100Ah BLUETEC

Cena brutto	415,00 zł
Cena netto	337,40 zł
Numer katalogowy	82-405#
Kod EAN	5900804127536
Producent	BLOW

Opis produktu

Akumulator żelowy 12V 100 Ah BLUETEC

BEZOBSLUGOWY: nie wymaga uzupełniania wody ani pomiarów gęstości elektrolitu
SZCZELNY: może pracować w dowolnej pozycji jak też nie wydziela gazów,
WYDAJNY: w porównaniu z klasycznymi akumulatorami ma niższą oporność wewnętrzną i jest średnio o 70% mniejszy i o 50% lżejszy.

Akumulatory żelowe BLUETEC są dedykowane do zastosowań w **pracy cyklicznej** np. do konwerterów awaryjnego zasilania (w naszej ofercie), elektrycznych wózków widłowych, golfowych, inwalidzkich, do łodzi, paneli fotowoltaicznych, przyczep kempingowych itp.

Jak również do pracy buforowej - akumulator najczęściej stosowany jest w zasilaczach UPS, awaryjnym zasilaniu instalacji CO, awaryjnym oświetleniu oraz innych urządzeniach i systemach zasilających.



Akumulatory te znajdują swoje zastosowanie w pojazdach stosowanych np. tylko sezonowo.
 Akumulatory żelowe należy ładować w temperaturze od 0°C do +40°C, rozładowywać w temperaturze od -15°C do +50°C, przechowywać w temperaturze od -15°C do +40°C.

Wpływ temperatury na pojemność

40°C: 102%
 25°C: 100%
 0°C: 83%
 -15°C: 65%

Jedną z największych zalet akumulatorów żelowych jest ich żywotność czyli odporność na ubytek elektrolitu podczas pracy elektrycznej oraz małe samorozładowanie (akumulatory żelowe wykazują b. mały ubytek ładunku w wyniku samorozładowania w dłuższym okresie czasu).

Napięcie znamionowe	12V
Pojemność	100 Ah
Maksymalny prąd inicjacji	
Żywotność	~ 5 lat
Praca cykliczna (25°C)	14,5 - 14,9 V
Rezystancja wewn. (25°C)	7 mOhm
Rozmiary długość x szer. x wys.	370x171 x215 mm
Wysokość z terminalami	214 mm
Waga wysyłkowa	27 kg

Gwarancja na akumulatory wynosi 12 miesięcy.

wysyłka gratis



WYSYLKA GRATIS
PO WPLACIE NA KONTO