Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 14:05

Link do produktu: https://elektromarket.com.pl/akumulator-zelowy-12v-100ah-xtreme-wys-gratis-p-773.html



Akumulator żelowy 12V 100Ah XTREME wys. gratis !

Cena brutto	**560,00 zł**
Cena netto	**455,28 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**82-222#**
Kod EAN	**5900804073062**
Producent	**Xtreme**

Opis produktu

Akumulator żelowy 12V 100 Ah XTREME

BEZOBSŁUGOWY:
nie wymaga uzupełniania wody ani pomiarów gęstości elektrolitu
SZCZELNY: może pracować w dowolnej pozycji jak też nie wydziela gazów,
WYDAJNY: w porównaniu z klasycznymi akumulatorami ma niższą oporność wewnętrzną i jest średnio o 70% mniejszy i o 50% lżejszy.

Akumulator waży **29,26 kg**, co wyróżnia go na tle lżejszych, często mniej trwałych alternatyw. Ta waga to nie wada – to gwarancja solidności, wynikająca z zastosowania wysokiej jakości materiałów, grubszych płyt ołowiowych oraz trwałych komponentów wewnętrznych.

Akumulatory żelowe XTREME są dedykowane do zastosowań w pracy cyklicznej np. do konwerterów awaryjnego zasilania (w naszej ofercie), elektrycznych wózków widłowych, golfowych, inwalidzkich, do łodzi, paneli fotowoltaicznych, przyczep kempingowych itp.

Jak również do pracy buforowej - akumulator najczęściej stosowany jest w zasilaczach UPS, awaryjnym zasilaniu instalacji CO, awaryjnym oświetleniu oraz innych urządzeniach i systemach zasilających.

Akumulatory te znajdują swoje zastosowanie w pojazdach stosowanych np. tylko sezonowo.
Akumulatory żelowe należy ładować w temperaturze od 0°C do +40°C rozładowywać w temperaturze od -15°C do +50°C, przechowywać w temperaturze od -15°C do +40°C.

Wpływ temperatury na pojemność
40°C: 102%
25°C: 100%
0°C: 83%
-15°C: 65%

Jedną z największych zalet akumulatorów żelowych jest ich żywotność czyli odporność na ubytek elektrolitu podczas pracy elektrycznej oraz małe samorozładowanie (akumulatory żelowe wykazują b. mały ubytkek ładunku w wyniku samorozładowania w dłuższym okresie czasu.

Napięcie znamionowe	12V
Pojemność	100 Ah
Maksymalny prąd inicjacji	
Tryb czuwania (25°C)	13,6 - 13,8 V
Praca cykliczna (25°C)	14,4 - 15 V
Rezystancja wewn. (25°C)	7 mOhm
Rozmiary długość x szer. x wys.	327x172 x220 mm
Wysokość z terminalami	214 mm
Waga wysyłkowa	29,6 kg

Gwarancja na akumulatory wynosi 12 miesięcy.

wysyłka gratis

