Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 10:07

Link do produktu: https://elektromarket.com.pl/akumulator-zelowy-12v-26-ah-bat0270-p-813.html



# Akumulator żelowy 12V 26 Ah BAT0270

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **210,00 zł** |
| Cena netto | **170,73 zł** |
| Numer katalogowy | **BAT0270** |
| Kod EAN | **5901436796152** |
| Producent | **Vipow** |

## Opis produktu

# Akumulator żelowy 12V 26Ah

BEZOBSŁUGOWY:
nie wymaga uzupełniania wody ani pomiarów gęstości elektrolitu
SZCZELNY: może pracować w dowolnej pozycji jak też nie wydziela gazów,
WYDAJNY: w porównaniu z klasycznymi akumulatorami ma niższą oporność wewnętrzną i jest średnio o 70% mniejszy i o 50% lżejszy.




Akumulatory z technologią żelową służą głównie do profesjonalnych zastosowań systemów, które wymagają dłuższego okresu eksploatacji przy nierównym rozładowaniu i ładowaniu. Akumulatory żelowe posiadają nadzwyczjnie niski poziom samorozładowania dzięki czemu mają ponad 80% nominalnej pojemności po przechowywaniu ich przez okres 6 miesięcy, a po okresie 2 lat potrafią zachować nawet do 60% pojemności - bez doładowywania.

Akumulatory żelowe Vipow są dedykowane do zastosowań w pracy cyklicznej np. do silników elektrycznych wózków widłowych, golfowych, inwalidzkich, do łodzi, samochodów elektrycznych dla dzieci, paneli fotowoltanicznych, przyczep kempingowych.

Jak również do pracy buforowej - akumulator najczęściej stosowany jest w zasilaczach UPS, awaryjnym zasilaniu instalacji CO, awaryjnym oświetleniu, systemach alarmowych, kasach fiskalnych, innych urządzeniach i systemach zasilających.

Akumulatory te znajdują swoje zastosowanie w pojazdach stosowanych np. tylko sezonowo.
Akumulatory żelowe należy ładować w temperaturze od 0°C do +40°C rozładowywać w temperaturze od -15°C do +50°C, przechowywać w temperaturze od -15°C do +40°C.

Wpływ temperatury na pojemność
40°C: 102%
25°C: 100%
0°C: 85%
-15°C: 62%

| | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 12V |
| Pojemność | 26 Ah |
| Maksymalny prąd inicjacji | |
| Tryb czuwania (25°C) | 13,6 - 13,8 V |

| | |
|---|---|
| Praca cykliczna (25°C) | 14,5 - 14,9 V |
| Rezystancja wewn. (25°C) | 10 mOhm |
| Rozmiary długość x szerokość | 17 x 13 cm |
| Wysokość z terminalami | 13 cm |
| Waga wysyłkowa | 8 kg |

Akumulatory są fabrycznie nowe, posiadają serwis polskiego dystrybutora, gwarancyjny jak i pogwarancyjny.

Gwarancja na akumulatory wynosi 12 miesięcy.