

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 14:26

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/akumulator-zelowy-12v-26-ah-bat0270-p-813.html>



Akumulator żelowy 12V 26 Ah BAT0270

Cena brutto	210,00 zł
Cena netto	170,73 zł
Numer katalogowy	BAT0270
Kod EAN	5901436796152
Producent	Vipow

Opis produktu

Akumulator żelowy 12V 26Ah

BEZOBSLUGOWY:
nie wymaga uzupełniania wody ani pomiarów gęstości elektrolitu
SZCZELNY: może pracować w dowolnej pozycji jak też nie wydziela gazów,
WYDAJNY: w porównaniu z klasycznymi akumulatorami ma niższą oporność wewnętrzną i jest średnio o 70% mniżej i o 50% lżejszy.



VIPOW®



LP26-12
12V 26Ah/20HR

- DO PONOWNEGO ŁADOWANIA
 - NIE ROZLEWA

- МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 - НЕ РАЗЛИВАЕТСЯ

Charakterystyka napięć (25°C):
 Tryb „czuwania”: 13,6 – 13,8V
 Praca cykliczna: 14,5 – 14,9V
 Maksymalny prąd inicjacji: poniżej 7.8A

UWAGA

- Nie zieraj biegunów baterii
- Nie demontuj, nie narażaj na podgrzanie powyżej 40°C, nie wrzucaj do ognia
- Zużyte baterie z zawartością ołowiu muszą trafić do recyklingu lub być składowane zgodnie z prawem
- Trzymaj z dala od dzieci

Характеристика напряжений (25°C):
 Номинальное: 13,6 - 13,8V
 Максимальное при заряде: 14,5 - 14,9V
 Максимальный ток зарядки: 7.8A

Внимание!

- Не замыкать контакты.
- Не разбирать, не допускать нагревания более 40°C, не бросать в огонь.
- Использованные аккумуляторы содержащие свинец, должны утилизироваться.
- Хранить в недоступном для детей месте.

Akumulatory z technologią żelową składają głównie do profesjonalnych zastosowań systemów, które wymagają dłuższego okresu eksploatacji przy nierównym rozładowaniu i ładowaniu. Akumulatory żelowe posiadają nadzwyczajnie niski poziom samorozładowania dzięki czemu mają ponad 80% nominalnej pojemności po przechowywaniu ich przez okres 6 miesięcy, a po okresie 2 lat potrzebują zachować nawet do 60% pojemności - bez dolaśowywania.

Akumulatory żelowe Vipow są dedykowane do zastosowań w pracy cyklicznej np. do: silników elektrycznych wózków widłowych, golfowych, inwalidzkich, do łodzi, samochodów elektrycznych dla dzieci, paneli fotowoltaicznych, przyczep kempingowych.

Jak również do pracy buforowej - akumulator najczęściej stosowany jest w zasilaczach UPS, awaryjnym zasilaniu instalacji CO, awaryjnym oświetleniu, systemach alarmowych, kasach fiskalnych, innych urządzeniach i systemach zasilających.

Akumulatory nie znajdują swoje zastosowanie w pojazdach stosowanych np. tylko sezonowo.

Akumulatory żelowe należy ładować w temperaturze od 0°C do +40°C rozładowywać w temperaturze od -15°C do +50°C, przechowywać w temperaturze od -15°C do +40°C.

Wpływ temperatury na pojemność

40°C: 102%
 25°C: 100%
 0°C: 85%
 -15°C: 62%

Napięcie znamionowe	12V
Pojemność	26 Ah
Maksymalny prąd inicjacji	
Tryb czuwania (25°C)	13,6 - 13,8 V

Praca cykliczna (25°C)	14,5 - 14,9 V
Rezystancja wewn. (25°C)	10 mOhm
Wymiary długość x szerokość	17 x 13 cm
Wysokość z terminalami	13 cm
Waga wysyłkowa	8 kg

Akumulatory są fabrycznie nowe, posiadają serwis polskiego dystrybutora, gwarancyjny jak i pogwarancyjny.

Gwarancja na akumulatory wynosi 12 miesięcy.