

Dane aktualne na dzień: 01-05-2026 17:56

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/akumulator-zelowy-12v-9-ah-bat0228-p-537.html>



Akumulator żelowy 12V 9 Ah BAT0228

Cena brutto	73,00 zł
Cena netto	59,35 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	BAT0228
Kod EAN	5901436781905
Producent	Vipow

Opis produktu

Akumulator żelowy 12V 9 Ah BAT0228

BEZOBSLUGOWY:
nie wymaga uzupełniania wody ani pomiarów gęstości elektrolitu
SZCZELNY: może pracować w dowolnej pozycji jak też nie wydzielą gazów.
WYDAJNY: w porównaniu z klasycznymi akumulatorami ma niższą oporność wewnętrzną i jest średnio o 70% mniejszy i o 50% lżejszy.

Akumulatory z technologią żelową służą głównie do profesjonalnych zastosowań systemów, które wymagają dłuższego okresu eksploatacji przy nierównym rozładowaniu i ładowaniu. Akumulatory żelowe posiadają nadzwyczajnie niski poziom samorozładowania dzięki czemu mają ponad 80% nominalnej pojemności po przechowywaniu ich przez okres 6 miesięcy, a po okresie 2 lat potrzebują zachować nawet do 60% pojemności - bez dolaśowywania.

Akumulatory żelowe Vipow są dedykowane do zastosowań w pracy cyklicznej np. do silników elektrycznych wózków widłowych, golfowych, inwalidzkich, do łodzi, samochodów elektrycznych dla dzieci, paneli fotowoltaicznych, przyczep kempingowych.

Jak również do pracy buforowej - akumulator najczęściej stosowany jest w zasilaczach UPS, awaryjnym zasilaniu instalacji CO, awaryjnym oświetleniu, systemach alarmowych, kasach fiskalnych, innych urządzeniach i systemach zasilających.

Akumulatory te znajdują swoje zastosowanie w pojazdach stosowanych np. tylko sezonowo.
Akumulatory żelowe należy ładować w temperaturze od 0°C do +40°C rozładowywać w temperaturze od -15°C do +50°C, przechowywać w temperaturze od -15°C do +40°C.

Wpływ temperatury na pojemność
40°C: 102%
25°C: 100%
0°C: 85%
-15°C: 62%

page 42

Napięcie znamionowe	12V
Pojemność	9 Ah
Maksymalny prąd inicjacji	
Tryb czuwania (25°C)	13,6 - 13,8 V
Praca cykliczna (25°C)	14,5 - 14,9 V
Rezystancja wewn. (25°C)	20 mOhm
Rozmiary (długość x szer.)	15,1 x 65 cm
Wysokość z terminalami	10 cm
Kod produktu	BAT0228
Waga wysyłkowa	3 kg

Gwarancja na wszystkie akumulatory żelowe wynosi 12 miesięcy