Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 23:15

Link do produktu: https://elektromarket.com.pl/akumulator-zelowy-6v-4-ah-xtreme-p-691.html



# Akumulator żelowy 6V 4 Ah XTREME

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **20,00 zł** |
| Cena netto | **16,26 zł** |
| Numer katalogowy | **82-202#** |
| Kod EAN | **5900804035619** |
| Producent | **Xtreme** |

## Opis produktu

Akumulator żelowy 6V 4Ah XTREME

BEZOBSŁUGOWY: nie wymaga uzupełniania wody ani pomiarów gęstości elektrolitu
SZCZELNY: może pracować w dowolnej pozycji jak też nie wydziela gazów,
WYDAJNY: w porównaniu z klasycznymi akumulatorami ma niższą oporność wewnętrzną i jest średnio o 70% mniejszy i o 50% lżejszy

Certyfikaty ISO i CE

Akumulator najczęściej stosowany do pracy buforowej, w zasilaczach UPS, różnego rodzaju centralkach , kasach fiskalnych, systemach alarmowych czy awaryjnego zasilania oświetlenia i wielu innych urządzeniach i systemach zasilających.

Świetnie nadaje się również jako akumulator do skutera, motoroweru, motoru, dziecięcych samochodów

Akumulatory z technologią żelową służą głównie do profesjonalnych zastosowań systemów, które wymagają dłuższego okresu eksploatacji przy nierównym rozładowaniu i ładowaniu. Akumulatory żelowe posiadają nadzwyczjnie niski poziom samorozładowania dzięki czemu mają ponad 80% nominalnej pojemności po przechowywaniu ich przez okres 6 miesięcy, a po okresie 2 lat potrafią zachować nawet do 60% pojemności - bez doładowywania.
Akumulatory te znajdują swoje zastosowanie w pojazdach stosowanych np. tylko sezonowo.
Akumulatory żelowe należy ładować w temperaturze od 0°C do +40°C rozładowywać w temperaturze od -15°C do +50°C, przechowywać w temperaturze od -15°C do +40°C.

Napięcie: 6V
Pojemność: 4,0 Ah
Żywotność: ok. 5 lat
Ładowanie(25 oC):
użycie cykliczne: 7,2-7,5V(-15mV/oC), maksymalny prąd: 1,2 A
użycie ciągłe: 6,8-6,9V(-10mV/oC)

głębokość: 45mm
szerokość: 68mm
wysokość: 105mm (z biegunami)

waga wysyłkowa : 0,9 kg