

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 04:07

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/akumulator-zelowy-6v-4-ah-xtreme-p-691.html>



# Akumulator żelowy 6V 4 Ah XTREME

Cena brutto	<b>20,00 zł</b>
Cena netto	<b>16,26 zł</b>
Numer katalogowy	<b>82-202#</b>
Kod EAN	<b>5900804035619</b>
Producent	<b>Xtreme</b>

## Opis produktu

Akumulator żelowy 6V 4Ah XTREME

BEZOBSLUGOWY: nie wymaga uzupełniania wody ani pomiarów gęstości elektrolitu  
SZCZELNY: może pracować w dowolnej pozycji jak też nie wydziela gazów,  
WYDAJNY: w porównaniu z klasycznymi akumulatorami ma niższą oporność wewnętrzną i jest średnio o 70% mniejszy i o 50% lżejszy

Certyfikaty ISO i CE

Akumulator najczęściej stosowany do pracy buforowej, w zasilaczach UPS, różnego rodzaju centralkach, kasach fiskalnych, systemach alarmowych czy awaryjnego zasilania oświetlenia i wielu innych urządzeniach i systemach zasilających.

Świetnie nadaje się również jako akumulator do skutera, motoroweru, motoru, dziecięcych samochodów

Akumulatory z technologią żelową służą głównie do profesjonalnych zastosowań systemów, które wymagają dłuższego okresu eksploatacji przy nierównym rozładowaniu i ładowaniu. Akumulatory żelowe posiadają nadzwyczajnie niski poziom samorozładowania dzięki czemu mają ponad 80% nominalnej pojemności po przechowywaniu ich przez okres 6 miesięcy, a po okresie 2 lat gorzej zachowują nawet do 60% pojemności – bez doładowania.  
Akumulatory te znajdują swoje zastosowanie w pojazdach stosowanych np. tylko sezonowo.  
Akumulatory żelowe należy ładować w temperaturze od 0°C do +40°C rozładowywać w temperaturze od -15°C do +50°C, przechowywać w temperaturze od -15°C do +40°C.

Napięcie: 6V  
Pojemność: 4,0 Ah  
Żywotność: ok. 5 lat  
Ładowanie(25 oC):  
użycie cykliczne: 7,2-7,5V(-15mV/oC), maksymalny prąd: 1,2 A  
użycie ciągłe: 6,8-6,9V(-10mV/oC)

głębokość: 45mm  
szerokość: 68mm  
wysokość: 105mm (z biegunami)

---

waga wysyłkowa : 0,9 kg