

Dane aktualne na dzień: 06-04-2026 15:05

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/amplituner-av-688-usb-sd-bluetooth-p-559.html>



Amplituner AV-688 USB SD Bluetooth

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 215,00 zł |
| Cena netto | 174,80 zł |
| Dostępność | Niedostępny |
| Numer katalogowy | 688BT-WZM |
| Kod EAN | 5907659702352 |
| Producent | Voice Kraft |

Opis produktu

AMPLITUNER AV-688BT

przebież

Voice Kraft innowacyjna technologia i klasyczne wzornictwo. Po raz kolejny firma przekonuje nas do swoich produktów jakością dźwięku zachowując standardy jakości kierując się liderzy drogiego rynku Hi-end.

Wzmacniacz idealnie nadaje się do klubów restauracji czy też domowe lub klubowe imprezy z karaoke lub do zestawów stereo w połączeniu z oferowanymi na naszych aukcjach kolumnami głośnikowymi.

Gniazdo USB umożliwia podłączenie pendrive, odtwarzacza MP3/MP4 lub telefonu komórkowego.

2 gniazda mikrofonowe można stosować do przekazywania komunikatów lub śpiewania przy akompaniamencie muzyki np z karty SD lub pendrive (Karaoke)

Bluetooth dodatkowo ułatwia komunikację z innymi urządzeniami wyposażonymi w tą technologię.

przebież

Wzmacniacz doskonale współpracuje z oferowanymi przez nas mikrofonami oraz kolumnami głośnikowymi.

powiększ

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Passmo przenoszenia | 20Hz - 20 000Hz |
| Moc wyjściowa RMS | 2 x 30 W |
| Impedancja | 8 Ohm |
| Dynamika | 76 dB |
| Regulacja barwy | TREBLE (wysokie tony) |
| Regulacja barwy | BASS (niskie tony) |
| Regulacja siły głosu | |
| Regulacja wejścia mikrofonowego | VOLUME (głośność) |
| Regulacja wejścia mikrofonowego | ECHO |
| Regulacja wejścia mikrofonowego | TONE (barwa dźwięku) |
| Odtwarzacz | USB, SD/MMC, FM |
| Korektor kanału | BASS (niskie tony) |
| (niezależny prawy i lewy kanał) | MIDDLE (średnie tony) |
| | HIGH (wysokie tony) |
| Wymiary | 43 x 28 x 7,5 cm |
| Kolor | czarny |
| Dodatkowe funkcje | 2 wejścia mikrofonowe |
| | 2 wejścia RCA |
| | możliwość podłączenia 5 kolumn |