

Dane aktualne na dzień: 29-05-2026 19:40

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/awaryjne-zasilanie-prosinus-500-akumulator-20ah-p-418.html>



Awaryjne zasilanie PROsinus-500 + akumulator 20Ah

Cena brutto	499,00 zł
Cena netto	405,69 zł
Numer katalogowy	URZ3404_BAT0218
Producent	Kemot

Opis produktu

Awaryjne zasilanie PROsinus-500 + akumulator 12V 20Ah

W komplecie z akumulatorem żelowym 12V 20 Ah:

BEZOBSLUGOWY:
nie wymaga uzupełniania wody ani pomiarów gęstości elektrolitu
SZCZELNY: może pracować w dowolnej pozycji jak też nie wydziela gazów.
WYDAJNY: w porównaniu z klasycznymi akumulatorami ma niższą oporność wewnętrzną i jest średnio o 70% mniejszy i o 50% lżejszy.

Akumulator żelowy VPOW LP20-12 jest dedykowany do zastosowań w pracy cyklicznej np. do silników elektrycznych wózków widłowych, golfowych, inwalidzkich, do łodzi, samochodów elektrycznych dla dzieci, paneli fotowoltaicznych, przyręce kempingowych.

Doskonale sprawdza się również w pracy buforowej - akumulator najczęściej stosowany jest w zasilaczach UPS, awaryjnym zasilaniu instalacji CO, awaryjnym oświetleniu, systemach alarmowych, kasach fiskalnych, innych urządzeniach i systemach zasilających.

Wskazaj na dokładną specyfikację akumulatora:

Awaryjne zasilanie 230V KEMOT PROsinus-500 + akumulator 20Ah

Zastosowanie:

- piece gazowe CO i ciepłej wody

- piece z nadmuchem

- kominki z płaszczem wodnym

- kolektory słoneczne

- pompy ciepła, wody, sprężarki, klimatyzatory

- elektronarzędzia: wiertarki, szlifarki, wyrzynarki itp.

- wszelkie urządzenia RTV i AGD (również lodówki)

- wszelkie urządzenia biurowe: komputery, monitory, drukarki, kasy fiskalne,

- inne urządzenia elektryczne nie przekraczające mocy ciągłej 300W (500W mocy chwilowej)

Ze względu na czysty przebieg sinusoidalny z przetwornicy Prosinus-700 otrzymamy identyczny prąd jak z domowego gniazda elektrycznego co umożliwia podłączenie każdego, nawet najbardziej wrażliwego urządzenia.

Zalety KEMOT PROsinus 500:

PELNA CZYSTA SINUSOIDA - podłączone urządzenia pracują identycznie jak na napięciu z sieci 230V, cicho i bez zakłóceń i przegrzania.

CIĄGŁA I AUTOMATYCZNA PRACA

- przy zaniku napięcia z sieci przetwornica przełączy się automatycznie na pracę z akumulatora 12V a po pojawieniu się napięcia w sieci przetwornica przełączy je ponownie na swoje gniazda wyjściowe ładując równocześnie akumulator.

ZIMNY START

- umożliwia uruchomienie podłączonego urządzenia bezpośrednio z akumulatora kiedy brak dostępu do sieci 230V np. w plenerze

CZYTELNY WYŚWIETLACZ LED

- pokazuje podstawowe parametry pracy przetwornicy i aktualny stan zasilania, napięcia wejściowego, wyjściowego i częstotliwości, poziomu obciążenia i naładowania baterii.

KOMPAKTOWA PRZENOSNA

przetwornica może być zainstalowana na stałe np. z piecem CO lub stosowana poza domem/biurem jako przenośne źródło energii 230V

Wszechstronne zabezpieczenie:

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Zabezpieczenie przed zwarcie

Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem

Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem

Tryby pracy:

1. Jako awaryjne źródło zasilania z funkcją ładowania - przetwarza napięcie stałe 12V DC podawane z akumulatora zewnętrznego na napięcie zmienne 230V AC oraz doładowuje akumulator zewnętrzny.

2. Jako prostownik - doładowuje akumulator zewnętrzny

3. Jako przetwornica - przetwarza napięcie stałe 12V DC z akumulatora na napięcie zmienne 230V AC

Wskazanie po uruchomieniu testu APLC PFD0000-300

Poniższa tabela pokazuje orientacyjny czas pracy przetwornicy na akumulatorze 20Ah przy różnym poborze mocy zasilanego sprzętu:

Moc pobierana przez urządzenia CO i czas pracy

50W	100W	180W	270W
4h 20 min	2h 7 min	1h 15 min	50 min

Specyfikacje przetwornicy:

Moc znamionowa		300W
Rodzaj baterii		12V DC
Maks. napięcie akumulatora		15V DC
Napięcie wejściowe		190 - 260 V AC
Częstotliwość wejściowa		45 - 60 Hz
Napięcie wyjściowe		230 V AC +/-5%
Częstotliwość wyjściowa		50/60 Hz +/-0,5 Hz
	Kształt napięcia wyjściowego	Czysta sinusoida
	Efektywność wyjściowa	>= 85% (DC na AC)
Prąd ładowania akumulatora		Maks. 10 A
	Czas przełączania	=
	Zabezpieczenia	przeciążenie, zwarcie, niskie napięcie

Dopuszczalna temperatura pracy	0 - 40°C
Maks. wilgotność powietrza	10 - 90%
Wymiary	14,5 x 18 x 24 cm
Waga	4,5 kg

Specyfikacje akumulatora:

Napięcie znamionowe	12V
Pojemność	20 Ah
Maksymalny prąd inicjacji	
Tryb czuwania (25°C)	13,6 - 13,8 V
Praca cykliczna (25°C)	14,5 - 14,9 V
Rzeczywista wewnętrzna (25°C)	12 mOhm
Rozmiary długość x szerokość	18,1x7,7 cm
Wysokość z terminalami	16,7 cm
Waga	6,2 kg