

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/detektor-czujnik-czadu-co-maxi-230v-100-polski-p-507.html>



# Detektor czujnik czadu CO Maxi 230V 100% polski

Cena brutto	<b>134,00 zł</b>
Cena netto	<b>108,94 zł</b>
Numer katalogowy	<b>50-601#</b>
Kod EAN	<b>5908262782816</b>
Producent	<b>PHU "MAXI"</b>

## Opis produktu

### Detektor czujnik czadu CO Maxi 230V

Domowy detektor, czujnik tlenku węgla CO Typ MAXI K-CO

- łatwy montaż (zakrecp do powieszenia z tyłu czujnika)
- alarm dźwiękowy i optyczny
- podwójny sensor
- automatyczna diagnostyka
- wysoka stabilność oraz dokładność czujnika

Sygnalizacja:

dioda zielona – sygnalizacja zasilania stan normalny;  
dioda żółta- sygnalizacja uszkodzenia urządzenia  
dioda czerwona- sygnalizacja stanu zagrożenia

Przycisk TEST- służy do sprawdzenia prawidłowości działania optyczno-akustycznych elementów (diod, membrany piezo-akustycznej)

W celu przetestowania detektora przycisk TEST należy przytrzymać przez 5 sekund. Jeżeli detektor w procedurze testowej uruchomił kolejno diodę żółtą, czerwoną (po 4 mignięciach) a następnie załączył sygnalizator akustyczny to detektor działa prawidłowo.

To urządzenie może uratować twoje życie !

Detektor został w całości wyprodukowany w Polsce i spełnia swe zadanie w odróżnieniu od innych urządzeń tego typu dostępnych na rynku!

Oferowany produkt jest odpowiednią na duże zapotrzebowanie rynku, na urządzenia zapewniające kontrolę instalacji gazowych, wentylacyjnych oraz pieców centralnego ogrzewania, zamontowanych w naszych mieszkaniach, domach oraz budynkach użyteczności publicznej. Urządzenie jest szczególnie poszukiwane przez klientów w okresie jesienno-zimowym. Czujnik był testowany laboratoryjnie, specjalnymi mieszankami gazów, w celu zapewnienia pewności zadziałania urządzenia w momencie pojawienia się stężenia gazu niebezpiecznego dla człowieka.

Zasilanie	AC 230V 50 Hz
Pobór mocy czuwanie	3W
Temperatura pracy	od -10 °C do +40 °C
Wilgotność powietrza	od 30% do 95%.
Czujnik	półprzewodnikowy, japoński, trwałość: 10 lat
Stężenie progowe CO:	min 50ppm CO w powietrzu przez >60 ale
Stężenie progowe CO:	min 100 ppm CO w powietrzu przez > 10 ale
Stężenie progowe CO:	powyżej 300 ppmCO w powietrzu przez max 3 min
Alarm optyczny	dioda czerwona świeci
Alarm dźwiękowy	85dB
Wymiary	120 x 80 x 45 mm
Waga wysyłkowa	0,5 kg

całość spakowana w firmowy karton:

kliknij po szczegóły instrukcję