Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 20:37

Link do produktu: https://elektromarket.com.pl/detektor-czujnik-czadu-co-maxi-230v-100-polski-p-507.html




# Detektor czujnik czadu CO Maxi 230V 100% polski

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **134,00 zł** |
| Cena netto | **108,94 zł** |
| Numer katalogowy | **50-601#** |
| Kod EAN | **5908262782816** |
| Producent | **PHU "MAXI"** |

## Opis produktu

### Detektor czujnik czadu CO Maxi 230V

Domowy detektor, czujnik tlenku węgla CO Typ MAXI K-CO

- łatwy montaż (zaczep do powieszenia z tyłu czujnika)
- alarm dźwiękowy i optyczny
- podwójny sensor
- automatyczna diagnostyka
- wysoka stabilność oraz dokładność czujnika

Sygnalizacja:

dioda zielona – sygnalizacja zasilania stan normalny:
dioda żółta- sygnalizacja uszkodzenia urządzenia
dioda czerwona- sygnalizacja stanu zagrożenia

Przycisk TEST- służy do sprawdzenia prawidłowości działania optyczno-akustycznych elementów (diod, membrany piezo-akustycznej)

W celu przetestowania detektora przycisk TEST należy przytrzymać przez 5 sekund. Jeżeli detektor w procedurze testowej uruchomił kolejno diodę żółtą , czerwoną (po 4 mignięcia) a następnie załączył sygnalizator akustyczny to detektor działa prawidłowo.

To urządzenie może uratować twoje życie !

Detektor został w całości  wyprodukowany w Polsce i spełnia swe zadanie w odróżnieniu od innych urządzeń tego typu dostępnych na rynku!

Oferowany produkt jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie rynku, na urządzenia zapewniające kontrolę instalacji gazowych, wentylacyjnych oraz pieców centralnego ogrzewania, zamontowanych w naszych mieszkaniach, domach oraz budynkach użyteczności publicznej. Urządzenie jest szczególnie poszukiwane przez klientów w okresie jesienno–zimowym. Czujnik  był testowany laboratoryjnie, specjalnymi mieszankami gazów, w celu zagwarantowania pewności zadziałania urządzenia w momencie pojawienia się stężenia gazu niebezpiecznego dla człowieka.

| | |
|---|---|
| Zasilanie | AC 230V 50 Hz |
| Pobór mocy czuwanie | 3W |
| Temperatura pracy | od -10 °C do +40 °C |
| Wilgotność powietrza | od 30% do 95%. |
| Czujnik | półprzewodnikowy, japoński, trwałość 10 lat |
| Stężenie progowe CO: | min 50ppm CO w powietrzu przez >60 ale |
| Stężenie progowe CO: | min 100 ppm CO w powietrzu przez >10 ale |
| Stężenie progowe CO: | powyżej 300 ppmCO w powietrzu przez max 3 min |
| Alarm optyczny | dioda czerwona świeci |
| Alarm dźwiękowy | 85dB |
| Wymiary | 120 x 80 x 45 mm |
| Waga wysyłkowa | 0,5 kg |

całość spakowana w fimowy karton:

kliknij po szczegółową instrukcję: