

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 11:40

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/glosnik-sufitowy-vk-cs2408-radiowezlowy-p-443.html>



# Głośnik sufitowy VK CS2408 radiowęzłowy

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Cena brutto    | <b>30,00 zł</b>    |
| Cena netto     | <b>24,39 zł</b>    |
| Dostępność     | <b>Niedostępny</b> |
| Kod producenta | <b>CS2408</b>      |
| Producent      | <b>Voice Kraft</b> |

## Opis produktu

Praktyczne i estetyczne głośniki sufitowe (wpuszczane) stosowane w systemach tynków podwieszanych kartonowo-gipsowych.

Głośniki sufitowe posiadają obudowę chowaną w otworze sufitu podwieszanego i ozdobną maskownicę. Sufit spełnia funkcję pudła rezonansowego polepszając głośność i jakość brzmienia zamontowanych głośników sufitowych.

Głośniki te posiadają transformator 100V co bardzo ułatwia połączenie większej ich ilości a jednocześnie zapobiega stratom sygnału nawet w najdalsze podłączonym głośniku. Głośniki pracują w technice wysokonapięciowej dlatego ich transformatory łączą się ze wzmacniaczem tylko szeregowo przy czym moc zastosowanego wzmacniacza musi być nieco większa niż suma mocy podłączonych głośników.

Nagłośnienie wysokonapięciowe 100V to obecnie najpowszechniej stosowana technika nagłośnienia obiektów użytku publicznego, którą można oczywiście zastosować i w windzie i w swojej łazience, jedynym wymogiem jest podwieszany sufit.

Głośniki nie mają specjalnych zaczepów lecz są przykręcane bezpośrednio do podwieszanego sufitu za co zapewnia ich dokładne przyłączenie i brak zniekształceń dźwięku. Otwory na wkręty mają zaślepki w kolorze maskownicy tak że żadnych śrub nie widać.

Głośniki doskonale sprawdzają się w systemach radiowęzłowych, dzięki transformatorom nie ma spadku sygnału nawet w najdalszych zainstalowanych głośnikach. Do głośników polecamy wzmacniacze typu "Public Address" dostępne w naszym sklepie:

**CENA DOTYCZY 1 GŁOŚNIKA !**

---

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Moc RMS             | 20W            |
| Impedancja          | 8 Ohm          |
| Średnica głośnika   | 16,50 cm       |
| Efektywność:        | 88 dB          |
| Paśmo przeniesienia | 120 - 15000 Hz |
| Waga wyprodukowa    | 1 kg           |
| Kod produktu        | CS-2408        |