

Dane aktualne na dzień: 29-06-2026 17:01

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/mikrofon-dynamiczny-prm317-blow-p-562.html>



# Mikrofon dynamiczny PRM317 BLOW

Cena brutto	<b>48,00 zł</b>
Cena netto	<b>39,02 zł</b>
Numer katalogowy	<b>33-102#</b>
Kod EAN	<b>5900804082217</b>
Producent	<b>BLOW</b>

## Opis produktu

### MIKROFON DYNAMICZNY PRM 317 + KABEL

Solidna obudowa z matowego metalowego odlewu z odgręzanym chromowanym siłkiem zapobiega uszkodzeniu czułych i delikatnych elementów elektronicznych wewnątrz mikrofonu. Zawieszenie przetwornika mikrofonu jest wstrząso-odporne co ogranicza szum i zakłócenia wynikające ze wstrząsów mechanicznych podczas używania mikrofonu.

Mikrofon znajduje zastosowanie w zawodowych przedwzmacniaczach, mikserach, jak i domowych sprzętach typu systemy karaoke, konsole DJ czy aktywne kolumny głośnikowe.

Mikrofony dynamiczne są uniwersalnym rozwiązaniem ponieważ są odporne na wstrząsy i nadają się zwłaszcza do występów na żywo. Oczywiście do nagrywania subtelnych wokali, gitary, czy prawdziwego fortepianu lepiej nadają się mikrofony pojemnościowe (dostępne w innym dziale) jednak poprzez konieczność zasilania fantomem, ogromną czułość (łatwo przesadzić z sygnałem), delikatność i cenę nie są optymalnym zastosowaniem w większości przypadków poza profesjonalnym studiem.

Wcale nie trzeba wydawać fortuny aby cieszyć się porządnym mikrofonem !

Właściwości mikrofonu PRM 317:

- kapsuła antywibracyjna tłumiąca mechaniczne szумы
- cewka eliminująca zakłócenia elektromagnetyczne
- wyjątkowo skuteczna redukcja sprzężenia akustycznego
- przełącznik ON / OFF pozwala wyłączać nieużywany mikrofon
- długi (około 5m) kabel z zatrzaskiwanym szybkozłącem XLR
- filtr przeciwlętny pozwala na korzystanie z mikrofonu bez użycia dodatkowej gąbki

do mikrofonu podany dostępny w naszym sklepie praktyczny i niedrogi etuike:

---

Obudowa	metal
Membrana	metal
Kartridż	600#
Pasmo przenoszenia	50Hz-14kHz
Impedancja nominalna	6000 +/- 30% (przy 1kHz)
Czułość przy 1 kHz	-71 +/- 3dB (przy 1 kPa)
Charakterystyka Rozmiary	kierunkowa 50/23 mm x 160 mm
Długość kabla	5m
Kabel	Ø6.0x5M + Ø6.3 wtyk
Końcówka do mikrofonu	wtyk żeński XLR
Końcówka do wzmacniacza	wtyk Jack 6,3 mm
Waga wysyłkowa	0,6 kg