Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 12:41

Link do produktu: https://elektromarket.com.pl/mikrofon-pojemnosciowy-bcm-6000-10m-kabla-p-204.html



Mikrofon pojemnościowy BCM-6000 .+10m kabla

Cena brutto	**180,00 zł**
Cena netto	**146,34 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**MIK2044**
Kod EAN	**5901436731016**
Producent	**Azusa**

Opis produktu

Mikrofon BCM-6000 jest to szeroko zakresowy kierunkowy mikrofon pojemnościowy o charakterystyce kardioidalnej, o doskonałej relacji ceny do jakości. Zaprojektowany do profesjonalnego nagłaśniania wokalu, instrumentów, zarówno w studio jak i na żywo, niezastąpiony przy nagłaśnianiu gitary akustycznej.

Ze względu na dużą czułość mikrofon ten jest polecamy do nagłaśniania i nagrywania chórów.

Mikrofon oparty jest o najwyższej jakości japońską wkładkę kondensatorową co zapewnia mu czyste i miękkie brzmienie. 10-metrowy kabel jest zaopatrzony z jednej strony w gniazdo XLR - do podłączenia mikrofonu a z drugiej strony we wtyk XLR do podłączenia kabla np do miksera.

Mikrofon jest wykonany z solidnego, utwardzanego stopu miedzi odpornego na zarysowania , wystarczy wziąć go do ręki aby poczuć że mamy do czynienia z mikrofonem wyższej klasy.

Jak każdy mikrofon pojemnościowy wymaga zasilania (np.phantom z mixera)

Skład zestawu:

-mikrofon pojemnościowy BCM-6000
-kabel przyłączeniowy 10 m z końcówkami XLR-XLR
-metalowy uchwyt do mikrofonu z przegubem kulowym
- czarna gąbka na główkę mikrofonu

-fabryczne opakowanie firmy Azusa
-24 miesięczna gwarancja

Charakterystyczną cechą mikrofonów pojemnościowych jest bardzo mała masa (a więc i bezwładność) układu drgającego, w formie membrany wykonanej z bardzo cienkiej folii. Pozwala to na skonstruowanie mikrofonów wiernie przetwarzających przebiegi impulsowe i przenoszących równomiernie szerokie pasmo częstotliwości

Wykorzystuje się je głównie w celach profesjonalnych. /Wikipedia/

powiększ

Końcówki wtyków XLR (zdjęcie starszej wersji ze srebrnymi końcówkami) :

Wkładka mikrofonowa	kondensator
Napięcie zasilania	phantom 48V DC lub 1,5V DC
Charakterystyka	kierunkowa
Czułość (przy 1kHz)	-45dB±3dB (0dB=1V/Pa)
Impedancja wyjściowa	200ohm +-3% (1KHz)
Stosunek sygnał/szum	ponad 60dB
Max. na wejściu S.P.L.	130dB (1Khz, 1% T.H.D)
Pasmo przenoszenia	50 - 18 000 Hz
Rozmiary mikrofonu	163mm x 22mm
Kod produktu	MIK2044
Materiał	miedź malowana proszkowo