

Dane aktualne na dzień: 05-05-2026 20:15

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/mobilne-naglosnienie-reklamowe-ii-p-506.html>



Mobilne nagłośnienie reklamowe II

Cena brutto	355,00 zł
Cena netto	288,62 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	VK5500-2-magnes
Producent	Voice Kraft

Opis produktu

Nagłośnienie na samochód reklamowy lub np. karawan pogrzebowy, zasilanie 12V DC z gniazda zapalniczki samochodowej za pomocą załączonego kabla.

Sprzęt ten idealnie sprawdza się w reklamie mobilnej czy też stacjonarnej reklamie dźwiękowej

Zestaw może być również stosowany w sklepach, placach targowych, dworcach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Źródłem dźwięku jest, karta pamięci SD lub pendrive z nagrany tekstem lub muzyką odtwarzane w pełni

Skład zestawu:

Wzmacniacz stereofoniczny VK-5500
Kabel zasilający wzmacniacz z gniazda zapalniczki ~1,5m
Pilot zdalnego sterowania wzmacniaczem
2 megafony zewnętrzne HT60358 o mocy 25W RMS
2 podstawy magnetyczne 14,5 cm do megafonów
10m kabla głośnikowego z miedzi CCA

Wzmacniacz VK-5500

wbudowany tuner FM, gniazdo USB + czytnik kart SD
2 wejścia mikrofonowe z regulacją głośności i efektów ECHO.

Wzmacniacz stereofoniczny VK-5500 ma wbudowany tuner FM, gniazdo USB oraz slot karty micro SD, posiada również 2 wejścia mikrofonowe oraz osobną regulację poziomu głośności do nich oraz regulowany efekt pogłosu ECHO dla każdego mikrofonu.

Wzmacniacz możemy zasilac z gniazdka 230V lub albo gniazda zapalniczki 12V. W zestawie znajdują się również pilot co ułatwi nam sterowanie wzmacniaczem.

2 gniazda mikrofonowe - można stosować do przekazywania komunikatów - w tym samym czasie można odtwarzać muzykę lub teksty z karty micro SD lub odtwarzacza MP3 (odtwarzanie w pełni).

Na przednim panelu wzmacniacza znajdziemy:

2 wejścia mikrofonowe
sterowanie poziomem głośności wejść mikrofonowych
efekt ECHO dla wejść mikrofonowych
regulację BASS
regulację TREBLE
wyświetlacz z informacjami (tag)
gniazdo USB
slot karty micro SD
regulację BALANCE
regulację poziomu głośności VOLUME
port podświetlony do pilota

Na tylnym panelu znajdują się:

antena FM
wejście sygnalu audio RCA stereo
gniazda na dwa głośniki/kolumny
gniazdo zasilania 12V
przewód sieciowy 230V

2 megafony (głośniki tubowe) 10" (25cm)

Megafony są wyposażone w mocną podstawę magnetyczną o średnicy 14,5 cm z praktyczną nakrętką motylkową - instalacja megafonu na dachu samochodu jest szybka i nie wymaga żadnych narzędzi.

Od spodu podstawa ma gumową osłonę zabezpieczającą dach samochodu przed zarysowaniami.

Kabel zasilający z gniazda zapalniczki 1,5m

z diodą i bezpiecznikiem 10A do zasilania wzmacniacza:

Kabel głośnikowy 10m do połączenia megafonów ze wzmacniaczem:

SPECYFIKACJE WZMACNIACZA:

Moc maksymalna	2 x 50W
Pasmo przeniesienia	20 - 20.000 Hz
Regulacja barwy tony wysokie	+/-12dB (10kHz)
Regulacja barwy tony niskie (bass)	+/-12dB (100Hz)
Impedancja	4-16 Ohm
Impedancja wejściowa	10kOhm
Odstęp sygnał/szum:	>50dB
Zasilanie	12V lub 230V
Rozmiary	20 x 20 x 5,5 cm
Waga wysyłkowa	2 kg

SPECYFIKACJE MEGAFONU:

Moc RMS	25W
Średnica tuby	10" (25 cm)
Impedancja	16 ohm
Efektywność	104 dB
Pasmo przeniesienia	300 Hz - 9000 Hz

Opisujemy nie na korzyść konkretnego DPO do głośn. 12 w celu porównania
możesz zastąpić go inną prostą i solidną

