

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/mobilny-zestaw-naglosnieniowy-do-montazu-na-aucie-i-p-316.html>



# Mobilny zestaw nagłośnieniowy do montażu na aucie I

Cena brutto	<b>270,00 zł</b>
Cena netto	<b>219,51 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>VK5500_DM604_1</b>

## Opis produktu

Nagłośnienie na samochód reklamowy, zasilanie 12V DC z gniazda zapalniczki samochodowej za pomocą załączonego kabla.

Sprzęt ten idealnie sprawdzi się w reklamie mobilnej czy też stacjonarnej reklamie dźwiękowej

Zestaw może być również stosowany stacjonarnie, zasilany z gniazdka 230V w sklepach, placach targowych, dworcach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Źródłem dźwięku może być mikrofon, pendrive, karta pamięci z nagrany tekst lub muzyką odtwarzane w petli, odtwarzacz mp3 a nawet smartfon.

Podczas przekazywania komunikatów przez mikrofon w tle można puszczać muzykę lub efekty dźwiękowe nagrane na karcie micro SD lub odtwarzacz MP3.

Mikrofon posiada efektywną funkcję "echo" regulowaną potencjometrem.

### Elementy zestawu nagłośnieniowego:

megafon zewnętrzny HT60359  
12" o mocy 25W RMS

Wzmacniacz stereofoniczny VK-5500  
2x50W max

Pilot zdalnego sterowania wzmacniaczem

Mikrofon dynamiczny DM-604

Kabel mikrofonowy 4m

---

Kabel połączeniowy do gniazda zapalniczki ~1,5m

5m kabla głośnikowego 2x0,75mm z miedzi CCA

## Wzmacniacz VK-5500\*

wbudowany tuner FM, gniazdo USB + czytnik kart SD  
2 wejścia mikrofonowe z regulacją głośności i efektów ECHO.

Wzmacniacz stereofoniczny VK-5500 ma wbudowany tuner FM, gniazdo USB oraz slot karty micro SD, posiada również 2 wejścia mikrofonowe oraz osobną regulację poziomu głośności do nich oraz regulowany efekt pogłosu ECHO dla każdego mikrofonu.

Wzmacniacz możemy zasilać z gniazdka 230V lub albo gniazda zapalniczki 12V. W zestawie znajdują się również pilot co ułatwi nam sterowanie wzmacniaczem.

2 gniazda mikrofonowe - można stosować do przekazywania komunikatów - w tym samym czasie można odtwarzać muzykę lub teksty z karty micro SD lub odtwarzacza MP3 (odtworzenie w petli).

Na przednim panelu wzmacniacza znajdziemy:

2 wejścia mikrofonowe  
sterowanie poziomem głośności wejść mikrofonowych  
efekt ECHO dla wejść mikrofonowych  
regulację BASS  
regulację TREBLE  
wyświetlacz z informacjami (tagi)  
gniazdo USB  
slot karty micro SD  
regulację BALANCE  
regulację poziomu głośności VOLUME  
port podłączeniowy do pilota

Na tylnym panelu znajdują się:

antena FM  
wejście sygnału audio RCA stereo  
gniazda na dwa głośniki/kolumny  
gniazdo zasilania 12V  
przewód sieciowy 230V

Mikrofon DM-604

ma solidną obudowę z metalowego odlew z chromowanym sitkiem co zapobiega uszkodzeniu czułych i delikatnych elementów elektronicznych wewnątrz mikrofonu.

---

Kabel do mikrofonowy 4m Jack-RCA (Canon):

Megafon z tubą 12" (30cm)

## Kabel zasilający wzmacniacz z gniazda zapalniczki 1,5m

z diodą i bezpiecznikiem 10A

## Kabel głośnikowy 5m

### SPECYFIKACJE WZMACNIACZA:

Moc maksymalna	2 x 50W
Paśmo przeniesienia	20 - 20.000 Hz
Regulacja barwy tony wysokie	+/-12dB (10KHz)
Regulacja barwy tony niskie (bass)	+/-12dB (100Hz)
Impedancja	4-16 Ohm
Impedancja wejściowa	16kOhm
Odstęp sygnał/szum:	>50dB
Zasilanie	12V lub 230V
Rozmiary	20 x 20 x 5,5 cm
Waga wysyłkowa	2 kg

SPECYFIKACJE MIKROFONU:

Typ mikrofonu	dynamiczny, deskolny
Pasmo przenoszenia	60Hz-15kHz
Impedancja wyjsciowa	600 Ohm
Czułosc 1 kHz	74 dB
Rozmiary	53 x 180 mm
Kod produktu	MIK0003
Długość kabla	4m
Srednica kabla	5 mm
Końcówka do mikrofonu	wtyk żeński XLR
Końcówka do wzmacniacza	wtyk żeński 6.3 mm
Waga wysyłkowa	0,8 kg

SPECYFIKACJE MEGAFONU:

Moc RMS	25W
Srednica tuby	12" (30 cm)
Impedancja	16 ohm
Efektywnosc	104 dB
Pasmo przenoszenia	300 Hz - 9000 Hz

DOSTEPNE OPCJE:

Dodatkowy megafon + 50 zł

Uchwyty magnetyczne do megafonu + 40 zł

Derzajki nie na zamówienie. Liczba: 120 do opłat. 16 w obrotach pomiarów. Niezależnie od czasu pracy. Wzrost i ciężar.

\*UWAGA: z powodu braku wzmacniacza VK5500 zamiennie wysyłamy wzmacniacz [VK55](#) o zbliżonych parametrach: