

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/mobilny-zestaw-naglosnieniowy-do-montazu-na-aucie-i-p-521.html>



Mobilny zestaw nagłośnieniowy do montażu na aucie I

| | |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto | 245,00 zł |
| Cena netto | 199,19 zł |
| Dostępność | Niedostępny |
| Numer katalogowy | VK60_VK105_1 |
| Producent | Voice Kraft |

Opis produktu

Nagłośnienie na samochód reklamowy, zasilanie 12V DC z gniazda zapalniczki samochodowej za pomocą załączonego kabla.

Sprzęt ten idealnie sprawdzi się w reklamie mobilnej czy też stacjonarnej reklamie dźwiękowej

Zestaw może być również stosowany stacjonarnie, zasilany z gniazdka 230V w sklepach, placach targowych, dworcach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Źródłem dźwięku może być mikrofon, pendrive, karta pamięci z nagrany tekstem lub muzyką odtwarzane w pętl, odtwarzacz mp3 a nawet smartfon.

Podczas przekazywania komunikatów przez mikrofon w tle można puszczać muzykę lub efekty dźwiękowe nagrane na karcie micro SD lub odtwarzacz MP3.

Mikrofon posiada efektywną funkcję "echo" regulowaną potencjometrem.

Elementy zestawu nagłośnieniowego:

megafon zewnętrzny HT60359
o mocy 25W RMS

Wzmacniacz stereofoniczny VK-60
2x30W RMS

Pilot zdalnego sterowania wzmacniaczem

Mikrofon dynamiczny VK-105

Kabel mikrofonowy ~3,5m

Kabel połączeniowy do gniazda zapalniczki ~1,5m

5m kabla głośnikowego 2x0,75mm z miedzi CCA

Wzmacniacz VK-60

wbudowany tuner FM, gniazdo USB + czytnik kart SD
2 wejścia mikrofonowe z regulacją głośności i efektów ECHO.

Wzmacniacz stereofoniczny VK-60 ma wbudowany tuner FM, gniazdo USB oraz slot karty micro SD, posiada również 2 wejścia mikrofonowe oraz osobną regulację poziomu głośności do nich oraz regulowany efekt pogłosu ECHO dla każdego mikrofonu.

Kliknij na obrazek aby powiększyć

Wzmacniacz możemy zasilać z gniazdka 230V lub albo gniazda zapalniczki 12V. W zestawie znajdują się również pilot co ułatwi nam sterowanie wzmacniaczem.

2 gniazda mikrofonowe - można stosować do przekazywania komunikatów - w tym samym czasie można odtwarzać muzykę lub teksty z karty micro SD lub odtwarzacza MP3 (odtworzenie w pętli).

Na przednim panelu wzmacniacza znajdziemy:

2 wejścia mikrofonowe
sterowanie poziomem głośności wejść mikrofonowych
ECHO dla wejść mikrofonowych
regulację BASS
regulację TREBLE
wyświetlacz z informacjami
sterowanie odtwarzacza USB/SD
gniazdo USB
slot karty micro SD
regulację BALANCE
regulację poziomu głośności VOLUME
port podświetlenia do pilota

Kliknij na obrazek aby powiększyć

Na tylnym panelu znajdują się:

włącznik wzmacniacza
antena FM
wejście sygnału RCA
gniazda na dwie kolumny
gniazdo zasilania 12V
przewód sieciowy 230V

Mikrofon dynamiczny VK-105

Solidna obudowa z metalowego odlewu z chromowanym sítkiem zapobiega przed uszkodzeniem czułych i delikatnych elementów elektronicznych wewnątrz mikrofonu. Zawieszanie przetwornika mikrofonu jest wstrząso-odporne co ogranicza szum i zakłócenia wynikające ze wstrząsów mechanicznych podczas używania mikrofonu.

Mikrofon posiada ciężką, solidną budowę z metalowego odlewu i długi kabel jack 6,3 (wtyk) - XLR(gniazdo).

Megafon z tubą 12" (30cm)

Kabel zasilający wzmacniacz z gniazda zapalniczki 1,5m

z diodą i bezpiecznikiem 10A

Kabel głośnikowy 5m

SPECYFIKACJE WZMACNIACZA:

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Moc wyjściowa nominalna (RMS) | 2 x 30W |
| Pasma przenoszenia | 20 - 20.000 Hz |
| Regulacja barwy tony wysokie | +/-10dB (10kHz) |
| Regulacja barwy tony niskie | +/-10dB (100Hz) |
| Impedancja | 4-8 Ohm |
| Zniekształcenia harmoniczne | |
| Odstęp sygnał/szum (SNR) | >85 dB |
| Zasilanie | 12V/230V |
| Dodatkowe funkcje | slot kart SD, gniazdo USB |
| Rozmiary | 23 x 18 x 7 cm |

SPECYFIKACJE MIKROFONU:

| | |
|----------------------|---------------------|
| Typ mikrofonu | dynamiczny, dokólny |
| Pasma przenoszenia | 39Hz-17kHz |
| Impedancja wyjściowa | 600 Ohm |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Czułość 1 kHz | = -74,5 dB (0 dB = 1V/Pa) |
| Rozmiary | 50/23 mm x 170 mm |
| Kod produktu | VK-105 |
| Długość kabla | 3,45m |
| Średnica kabla | 5 mm |
| Końcówka do mikrofonu | wtyk żeński XLR |
| Końcówka do zamocowania | wtyk Jack 6,3 mm |

SPECYFIKACJE MEGAFONU:

| | |
|---------------------|------------------|
| Moc RMS | 25W |
| Średnica tuby | 12" (30 cm) |
| Impedancja | 16 ohm |
| Efektywność | 104 dB |
| Pasmo przeniesienia | 300 Hz - 9000 Hz |

DOSTĘPNE OPCJE:

Dodatkowy megafon + 50 zł

Łącznik magnetyczny do megafonu + 50 zł

Zwłoka bas mikrofonu - 30 zł

Decyduje się na powyższe zamówienie 1790 do godz. 14 w dzień powszedni
natomiast do godz. 14 w dzień powszedni