

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/mobilny-zestaw-naglosnieniowy-do-montazu-na-aucie-ii-p-315.html>



Mobilny zestaw nagłośnieniowy do montażu na aucie II

Cena brutto	320,00 zł
Cena netto	260,16 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	VK5500_DM604_2

Opis produktu

Nagłośnienie na samochód reklamowy, zasilanie 12V DC z gniazda zapalniczki samochodowej za pomocą załączonego kabla.

Sprzęt ten idealnie sprawdzi się w reklamie mobilnej czy też stacjonarnej reklamie dźwiękowej

Zestaw może być również stosowany stacjonarnie, zasilany z gniazdka 230V w sklepach, placach targowych, dworcach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Źródłem dźwięku może być mikrofon, pendrive, karta pamięci z nagrany tekstem lub muzyką odtwarzane w pełni, odtwarzacz mp3 a nawet smartfon.

Podczas przekazywania komunikatów przez mikrofon w tle można puszczać muzykę lub efekty dźwiękowe nagrane na karcie micro SD lub odtwarzacz MP3.

Mikrofon posiada efektywną funkcję "echo" regulowaną potencjometrem.

Skład zestawu:

2 megafony zewnętrzne HT60359
12" o mocy 25W RMS

Wzmacniacz stereofoniczny VK-5500
2x50W max

Pilot zdalnego sterowania wzmacniaczem

Mikrofon dynamiczny DM-604

Kabel mikrofonowy 4m

Kabel zasilający z gniazda zapalniczy ≈1,5m

10m kabla głośnikowego z miedzi CCA

Wzmacniacz VK-5500*

wbudowany tuner FM, gniazdo USB + czytnik kart SD
2 wejścia mikrofonowe z regulacją głośności i efektów ECHO.

Wzmacniacz stereofoniczny VK-5500 ma wbudowany tuner FM, gniazdo USB oraz slot karty micro SD, posiada również 2 wejścia mikrofonowe oraz osobną regulację poziomu głośności do nich oraz regulowany efekt pogłosu ECHO dla każdego mikrofonu.

Wzmacniacz możemy zasilać z gniazdka 230V lub albo gniazda zapalniczy 12V. W zestawie znajdują się również pilot co ułatwi nam sterowanie wzmacniaczem.

2 gniazda mikrofonowe - można stosować do przekazywania komunikatów - w tym samym czasie można odtwarzać muzykę lub teksty z karty micro SD lub odtwarzacza MP3 (odtworzenie w pętli).

Na przednim panelu wzmacniacza znajdziemy:

2 wejścia mikrofonowe
sterowanie poziomem głośności wejść mikrofonowych
efekt ECHO dla wejść mikrofonowych
regulację BASS
regulację TREBLE
wyświetlacz z informacjami (tagi)
gniazdo USB
slot karty micro SD
regulację BALANCE
regulację poziomu głośności VOLUME
port podczerwieni do pilota

Na tylnym panelu znajdują się:

antena FM
wejście sygnału audio RCA stereo
gniazda na dwa głośniki kolumny
gniazdo zasilania 12V
przewód sieciowy 230V

Mikrofon DM-604

ma solidną obudowę z metalowego odlew z chromowanym sitkiem co zapobiega uszkodzeniu czułych i delikatnych elementów elektronicznych wewnątrz mikrofonu.

Kabel do mikrofonowy 4m Jack-RCA (Canon):

2 megafony z tubą 12" (30cm)

Kabel zasilający wzmacniacz z gniazda zapalniczki 1,5m

z diodą i bezpiecznikiem 10A

Kabel głośnikowy 10m

SPECYFIKACJE WZMACNIACZA:

Moc maksymalna	2 x 50W
Pasma przenoszenia	20 - 20.000 Hz
Regulacja barwy tony wysokie	+/-12dB (10kHz)
Regulacja barwy tony niskie (bass)	+/-12dB (100Hz)
Impedancja	4-16 Ohm
Impedancja wejściowa	10kOhm
Odstęp sygnał/szum:	> 50dB
Zasilanie	12V lub 230V
Rozmiary	20 x 20 x 5,5 cm
Waga wysyłkowa	2 kg

SPECYFIKACJE MIKROFONU:

Typ mikrofonu	dynamiczny, dokólny
Pasma przenoszenia	60Hz-15kHz
Impedancja wyjściowa	600 Ohm
Czułość 1 kHz	74 dB
Rozmiary	53 x 180 mm
Kod produktu	MIK0003
Długość kabla	4m
Średnica kabla	5 mm
Końcówka do mikrofonu	wtyk XLR
Końcówka do wzmacniacza	wtyk Jack 6,3 mm
Waga wysyłkowa	0,8 kg

SPECYFIKACJE MEGAFONÓW:

Moc RMS	25W
Średnica tuby	10" (25 cm)
Impedancja	16 ohm
Efektywność	104 dB
Pasma przenoszenia	300 Hz - 9000 Hz

DOSTĘPNE OPCJE:

Dodatkowy megafon + 50 zł

12tych megafonów do megafonu + 45 zł

Decyzję o wzięciu zamówienia DPO do góry 14 w dzień powiadomi
naszego klienta przez pryncypała i table

*

*UWAGA: z powodu braku wzmacniacza VK5500 zamieniliśmy wysyłamy wzmacniacz [VK61](#) o zblizonych parametrach: