

Dane aktualne na dzień: 05-06-2026 16:11

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/naglosnienie-do-lokalu-uzytkowego-p-456.html>



Nagłośnienie do lokalu użytkowego

Cena brutto	330,00 zł
Cena netto	268,29 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	VK5016-VK1050
Producent	Voice Kraft

Opis produktu

NAGŁOŚNIENIE LOKALU UŻYTKOWEGO : wzmacniacz, mikrofon, 2 głośniki

Nagłośnienie stacjonarne do ogłaszania komunikatów, reklamy dźwiękowej, muzyki. Idealnie sprawdza się w zakładach pracy, sklepach, placach targowych, dworcach a także lokalach gastronomicznych i innych obiektach użyteczności publicznej.

Oferowany system nagłaśniający poza nadawaniem komunikatów przez mikrofon umożliwia też odtwarzanie wcześniej nagranych spotów promocyjnych, co zwiększa skuteczność reklamy.

Źródłem dźwięku może być mikrofon, karta pamięci z nagraniem tekstem lub muzyką odtwarzane w petli, odtwarzacz mp3 a nawet smartfon.

Podczas przekazywania komunikatów przez mikrofon w tle można puszczać muzykę lub efekty dźwiękowe nagrane na karcie micro SD lub odtwarzaczu MP3. Mikrofon posiada efektywną funkcję "echo" regulowaną potencjometrem.

Wzmacniacz VK-5016 jest równocześnie doskonałym źródłem muzyki stereo co jest szczególnie przydatne w lokalach gastronomicznych: restauracji, kawiarni, pubu - nie musisz przepłacać za fachowców od takich instalacji.

W skład zestawu wchodzi:

Wzmacniacz radiowęglowy VK-5016 HMC/USB/AUX/FM

Pilot zdalnego sterowania wzmacniaczem

Mikrofon dynamiczny VK-105

Kabel mikrofonowy 4m

Para głośników kolumnowych VK-1050

10m kabla głośnikowego z miedzii CCA

Elementy zestawu nagłośnieniowego:

Wzmacniacz radiowęzłowy VK-5016

PUBLIC ADDRESS MULTIPLEX AMPLIFIER

* wbudowanym gniazdem USB i czytnikiem kart SD,
2 wejścia mikrofonowe z regulacją głośności i efektami stereo,
możliwość podłączenia zwykłych kolumn głośnikowych jak i głośników radiowęzłowych.

Mikrofon dynamiczny VK-105

Solidna obudowa z metalowego odlewu z chromowanym sitkiem zapobiega przed uszkodzeniem czułych i delikatnych elementów elektronicznych wewnątrz mikrofonu. Zawieszenie przetwornika mikrofonu jest wstrząso-odporne co ogranicza szum i zakłócenia wynikające ze wstrząsów mechanicznych podczas używania mikrofonu. Mikrofon posiada ciężką, solidną budowę z metalowego odlewu i długi kabel jack 6.3 (mtyk) - XLR(gniazdo).

Dwie kolumny głośnikowe z uchwytami:

VK-1050

Para kolumn głośnikowych dwudrożnych z kopułką wysokotonową i bass reflexem przeznaczona jest do zastosowania w systemach P.A. (radiowęglowych).

Kolumny posiadają ruchome, zdejmowalne uchwyty które pozwalają na łatwy montaż głośników na ścianie. Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, zdejmowalna osłona (maskownica). Kable podłączamy do praktycznych gniazd sprężynkowych, nie są potrzebne specjalne wtyki.

Kilka razy przetestowałem, działa świetnie

przebieg

Kabel głośnikowy 10m

SPECYFIKACJE WZMACNIACZA:

Moc nominalna RMS	2 x 30W
Pasmo przenoszenia	20 - 20.000 Hz
Regulacja barwy tony wysokie	+/-12dB (100Hz)
Regulacja barwy tony niskie (basa)	+/-12dB (100Hz)

Impedancja	4-16 Ohm
Dynamika	>80dB
Zasilanie	230V AC
Rozmiary	43 x 28 x 7,5 cm
Waga wysyłkowa	2,8 kg

SPECYFIKACJE MIKROFONU:

Typ mikrofonu	dynamiczny, dociskowy
Pasmo przenoszenia	39Hz-17kHz
Impedancja wyjściowa	600 Ohm
Czułość 1 kHz	= -74,5 dB (0 dB = 1V/Pa)
Rozmiary	50/23 mm x 170 mm
Kod produktu	WK-105
Długość kabla	3,45m
Średnica kabla	5 mm
Końcówka do mikrofonu	wtyk żeński XLR
Końcówka do wzmacniacza	wtyk Jack 6,3 mm
Waga wysyłkowa	0,5 kg

SPECYFIKACJE GŁOŚNIKÓW:

Moc RMS	15W
Wyjście	100 V
Impedancja	8 ohm
Efektywność	90 dB
Pasmo przenoszenia	40 Hz - 16 000 Hz
Rozmiary jednej kolumny	21x13,5x11,3 cm
Waga jednej kolumny	1,5 kg